

LAKITUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND

Igapäevane hooldus

Lakiga viimistletud parketil on kergesti hooldatav pealispind. Regulaarseks hoolduseks piisab tolmuimejaga puhastamisest. Vajadusel pesta põrandat kuivaks väänatud lapi või mopiga. Vältige lakitud põranda liiga tihedat või liiga märja mopiga pesu, mis võib põhjustada pöördumatuid niiskuskahjustusi. Pesuvees tohib kasutada vaid lakitud puitpõranda puhastamiseks mõeldud spetsiaalseid puhastusvahendeid. Põrand peab olema kuiv umbes 1 minuti jooksul pärast niiske lapiga puhastust.

Parketi kaitsmine

Põranda kaitsmiseks mustuse ja näiteks liiva eest, kasuta mõlemal pool välisust pori- ja tolumumatte. Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblijalgade alla viltpadjakesed.

Võimaliku niiskuskahjustuse vältimiseks soovitame lillepottide all kasutada aluseid.

Vahetage regulaarselt lillepottide asukohta, et vältida UV kiirgusest tingitud toonierinevuse teket.

Ratastega toolide all kasutage põranda kaitsmiseks spetsiaalset matti või muid aluseid.

Vedeliku sattudes parketile tuleb kahjustuste vältimiseks põrand võimalikult kiiresti kuivatada.

Kahjustatud parketi taastamine

Parkett, mille laki kiht on saanud kriimustuste näol tugevamaid kahjustusi on võimalik taastada. Viimistluskiht tuleb lihvmasinaga eemaldada ning seejärel kanda lihvitud pinnale uus lakk või õli. Põranda lihvimis- ja viimistlustöid soovitame parima tulemuse saavutamiseks tellida spetsialistidelt.

Sisekliima tingimused

Puit on looduslik materjal ning vajab stabiilseid sisekliima tingimusi. Kui ruumis hoida kindlaid tingimusi, siis ei teki puidus juhimatuid reaktsioone (nt. puidu kahanemine/paisumine/kaardumine/pragunemine), mis võivad olla pöördumatu iseloomuga.

- Ruumi õhutemperatuur: 18-24 °C
- Põranda pinnatemperatuur: 18-27°C
- Põranda pinnatemperatuuri muutus võib ööpäevas olla maksimaalselt 5°C.
- Ruumi suhteline õhuniiskus: 40-60%