

## LOODUSKIVIPLAATIDE HOOLDUSJUHEND

1. Paigaldatud looduskiviplaadid tuleb pärast paigaldust võimalikult kiiresti puhastada sellele sattunud plaadi- või vuugisegu jääkidest ning tolmust. Plaat võib pesta sooja vee ning looduskiviplaatide puhastamiseks lubatud pesuvahenditega. Vältida tuleb happelise ja leeliselise koostisega puhastusvahendeid.
2. Pärast plaatide puhastamist ja kuivamist tuleb need katta kiviküllastusainega. Kiviküllastusainega katmist tuleb korrata vastavalt vajadusele ca iga 1 kuni 3 aasta järgi. Vahepeelsel perioodil tuleks pesuveele lisada vastavat pesuainet, mis pikendab ka küllastusaine eluiga.
3. Looduskiviplaatide kriimustamise vältimiseks ei tohi plaat kriipida esemetega, mis võivad kivi pinda kahjustada (mille kõvadus on suurem plaatide kõvadusest).
4. Looduskiviplaadid on oma kõvaduse juures suhteliselt haprad. Vältida tuleb raskemate esemete kukkumist plaatidele, et vältida nende purunemist.
5. Plaatide põhjalikuma puhastamise vajadusel soovitame pöörduda konsultatsiooni saamiseks looduskivimaterjalide hoolduse ja puhastusega tegelevatesse firmadesse.
6. Kuna looduskivimaterjal on varieeruva värvitooni ja tekstuuriga, siis soovitame võimaluse korral hoida tagavaraks mõned samast looduskivipartiist pärit plaadid, et hilisema vajaduse korral mõned kahjustatud või lõhutud plaadid välja vahetada sama värvitooniga ning tekstuuriga plaatidega. Hilisema tellimuse korral ei saa looduskivimaterjali tarnijad garanteerida täpselt samasuguse värvitooni ja tekstuuriga plaatide.