

VINÜÜLPÕRANDATE (LVT) HOOLDUSJUHEND

Vinüülpõrand on väga hea kulumiskindlusega ja kergesti hooldatav, kuid vajab samuti hooldamist, et vältida kriimustusi tolmu, mustuse ja muude teravate esemete poolt. Allpool toome välja mõned nõuanded, et Teie põrand püsiks võimalikult kaua kena ja kahjustustevaba. Hoolduse tihedust tuleb hinnata vastavalt koormusele ja ekspluadatsioonile.

Üldised nõuanded ja soovitused

- Oma põranda kaitsmiseks pori ja liiva poolt tekitatud kriimustuste eest, paigaldage mõlemale poole välisust porimatid. Porimatte peab regulaarselt hooldama, et säilitada nende efektiivsus.
- Kõvad põrandakatted muutuvad märgadena libedaks. Veendu, et põrandaid hooldades oleks pind täielikult kuivatatud, enne nende peal kõndimist. Vihmaste ilmade korral on vajalik paigaldada sissekäikude juurde eraldi porimatid, et vältida jalatsitega liigse niiskuse kandumist põrandakattele.
- Pühi maha kukkunud vedelik koheselt, et vältida põranda libedaks või plekiliseks muutumist.
- Kasuta mööblialgade all alati vildist kaitseid! Mööbli jm. raskemate esemete lohistamine võib tekitada põrandale kriimustusi.
- NB! Musta kummi jäljed võivad põhjustada kattel püsivat määrdumist või värvimuutust. Ära kasuta kummialusega matte, kummist mööblialgade aluseid ja kummist ratastega toole.
- Ruumi temperatuur peab olema vahemikus 18-26°C. Vinüülplaadid sobivad põrandaküttega pindadele, kuid pinna temperatuur ei tohi ületada +27°C ning temperatuuri võib tõsta järk - järgult.
- Jälgi päikesevalgusest tingitud toonimuutusi aja jooksul ja liiguta vajadusel vastavalt sellele vaipu ja mööblit.
- Veendu, et kasutatav tolmuimeja sobib vinüülil kasutamiseks ning ei tekita teravate nurkade või osadega põrandale kahjustusi.
- Ära kasuta aerosoolspreisid ja silikoonil põhinevaid tooteid, kuna need võivad muuta põrandad libedaks.
- Kasuta hooldamiseks vinüülkatetele sobivaid tooteid.

Paigaldusjärgne hooldus

- Eemalda lahtine mustus. Kontrolli, et kuskil pole jäänud liimi jääke materjali pinnale. Vajadusel eemalda need puhta vee ja lapiga hõõrudes.
- Pese põrand niiske mopi ja neutraalse pesuaine vesilahusega niikaua, kuni pesuvesi jääb pärast pesu puhtaks.

Igapäevane hooldus

Alltoodud hooldusvõtete intervall on soovituslik, see sõltub konkreetse hoone eripäradest (kasutusintensiivsusest, kokkupuutest mustuse ja tolmuaga).

Igapäevaselt:

- Eemalda mopi, harja või tolmuimeja abil tolmu ja lahtine mustus.
- Vajadusel eemalda plekid neutraalse pesuainega. Pesumopp ei tohi olla märg, vaid peab olema korralikult kuivaks väänatud.

Kerge või tugev määrduvus:

- Kerge määrduvus – poleeri kuivalt kiirete pööretega poleerimismasinaga (üle 1000 pööret/minutis) valge puhta poleerimiskettaga.

Või

- Tugev määrduvus – pihusta pinnale hooldusvahendit ja poleeri kiirete pööretega poleerimismasinaga (üle 1000 pööret/minutis) valge puhta poleerimiskettaga.

Perioodiline hooldus

- Eemalda mopi või tolmuimeja abil tolmu ja lahtine mustus.
- Pese põrandat neutraalse pesuaine vesilahuse ja aeglase pööretega (umbes 165 pööret/minutis) monodiskmasinaga koos punase puhta kettaga. Pesuainet võib kanda pinnale ka mopiga ning seejärel pühkida põrand poleerimismasinaga valge puhta poleerimiskettaga.
- Kogu kokku must pesuvesi.
- Loputa pind korralikult puhta veega ja lasse kuivada.